

CP-30DW IMPRESORA DIGITAL A COLOR



Impresora industrial de alta velocidad y alta resolución con funcionamiento fácil y confiable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresión de alta resolución de 423 dpi
- Nuevo motor adaptable para el control de la dirección del cabezal térmico para obtener gradación vívida, sin manchas
- Velocidades de impresión ultra rápidas
- Carga automática para el reemplazo sin problemas del cartucho de cinta
- Fácil de usar, conveniente diseño de carga frontal
- Casete de papel diseñado para un montaje fácil
- Almacenamiento de la unidad con ahorro de espacio
- Cabezal efectivo y diseño de estuche para polvo
- Iluminación incorporada para rastrear el estado de la impresión
- Receptor de papel de boca ancha
- Calidad duradera y fiabilidad

ESPECIFICACIONES

Sistema de impresión	Transferencia térmica de sublimación de tinta
Resolución de cabezal	423 dpi
Resolución de la impresión (Puntos)	1600 x 1200 (tamaño pequeño); 2100 x 1600 (tamaño grande)
Gradación	256 cada gradación por YMC; 16,7 millones de tonalidades a todo color
Tamaño del papel	Tamaño pequeño 3,94 x 3,70" (100 x 94 mm); tamaño grande 3,94 x 5,83" (100 x 148 mm)
Tamaño de impresión	Tamaño pequeño 3,78 x 2,99" (96 x 76 mm); tamaño grande 3,78 x 5,00" (100 x 127 mm)
Capacidad del papel	80 hojas de tamaño pequeño, 50 hojas de tamaño grande
Velocidad de impresión	Tamaño pequeño <16 seg.; tamaño grande <25 seg.
Interfase	USB 2.0 de alta velocidad
Capacidad de memoria	2 marcos: 32MB
Dimensiones (A x A x P)	8,35 x 4,92 x 16,73" (212 x 125 x 425 mm)
Peso	16,1 lbs. (7,3 kg) sólo la unidad principal
Alimentación	120V CA 50/60 Hz; 220-240V CA 50/60 Hz
Corriente de energía Consumo	120V CA 0.5A (impresión), 0.2A (en espera) CA220-240V 0.9A (impresión), 0.2A (en espera)
Aprobación administrativa	EN60950-1, EN60601-1, TUV-GS, TUV-GM UL60950-1, UL6060-1 CSA C22.2 No. 60950-1, No. 60601.1
Accesorios	Cable de energía CA, casete de papel, manual de instrucciones, CD-ROM compatible con Windows® XP/2000

NOTAS: La velocidad de impresión y el consumo de energía están valuados para el modo de impresión "estándar". La impresora no es un dispositivo médico, por lo tanto, todas las imágenes impresas son solamente para referencia y no deberían utilizarse para el diagnóstico a menos que dicha aplicación se haya diseñado bajo aprobación como equipo de diagnóstico por imagen. El controlador de impresión para MAC OSX puede descargarse desde el sitio web de Mitsubishi Electric printer.

OPCIONES (Configuraciones de la cinta de tinta/papel)

CK30S	Papel de impresión de tamaño pequeño y cartucho de cinta, 80 hojas por 3 paquetes
CK30L	Papel de impresión de tamaño grande y cartucho de cinta, 50 hojas por 4 paquetes

©2009 Mitsubishi Digital Electronics America, Inc.

Las características estándar, opciones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas o marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Mitsubishi Digital Electronics America, Inc.
División de productos de gestión de imágenes
9351 Jeronimo Road, Irvine, CA 92618
Llamada gratuita: 888-307-0388
ipdinfo@mdea.com

www.mitsubishi-imaging.com/industrial

Soporte técnico:
Llamada gratuita: 888-307-0309
Correo electrónico:
tsupport@mdea.com

Canadá:
Mitsubishi Electric Sales Canada Inc.
Grupo de tecnología de la información
Markham, Ontario
905-475-7728

www.MitsubishiElectric.ca